

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Scheiblerów i Rodziny Poznańskich oraz ulic Henryka Sienkiewicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Scheiblerów i Rodziny Poznańskich oraz ulic Henryka Sienkiewicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza, zwanego dalej „planem”, wraz z integralnymi jej częściami w postaci:

- 1) rysunku planu wykonanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.

2. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” uchwalonego uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr VI/215/19 z dnia 6 marca 2019 r. i Nr LII/1605/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

§ 3. 1. Ze względu na brak podstaw wynikających ze stanu faktycznego, w planie nie określa się:

- 1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych

określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiązujące oraz oznaczenia informacyjne, zgodnie z legendą zamieszczoną na rysunku planu.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa się łącznie na podstawie:

- 1) ustaleń o charakterze ogólnym zawartych w rozdziale 2 uchwały;
- 2) ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale 3 uchwały;
- 3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu.

4. Położenie linii rozgraniczających i linii zabudowy w miejscach, które nie zostały zwymiarowane na rysunku planu, należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu w oparciu o jego skalę.

§ 4. 1. Określenia stosowane w uchwale należy rozumieć następująco:

- 1) dach mansardowy – dach o łamanej połaci, której niższa część ma spadek większy niż 60°, a wyższa – spadek mniejszy niż 30°;
- 2) dach płaski – dach o spadkach połaci do 15°;
- 3) działka narożna – działka budowlana granicząca z przestrzeniami publicznymi od co najmniej dwóch przyległych do siebie stron;
- 4) elewacja frontowa – elewacja budynku zlokalizowana od strony przestrzeni publicznych w odległości nie większej niż 12 m od linii rozgraniczającej z terenami przestrzeni publicznej;
- 5) front działki – odcinek granicy działki budowlanej przylegającej do drogi publicznej, innego ciągu komunikacyjnego lub placu publicznego, z którego odbywa się główny wjazd lub wejście na tę działkę;
- 6) infrastruktura techniczna – przewody i urządzenia oraz obiekty budowlane: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne;
- 7) instalacja artystyczna – konstrukcja przestrzenna realizowana w celu podniesienia estetyki miejsca;
- 8) linia rozgraniczająca – wyznaczona na rysunku planu linia ciągła, stanowiąca granicę między terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 9) linia zabudowy nieprzekraczalna – wyznaczona na rysunku planu linia określająca część działki budowlanej, na której możliwe jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który to zakaz nie dotyczy:
 - a) elementów wejścia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie,
 - b) elementów nadwieszonych, takich jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,
 - c) tarasów, werand i ogrodów zimowych,
 - d) podziemnych części budynku i urządzeń budowlanych związanych z budynkiem,
 - e) instalacji artystycznych,
 - f) zewnętrznych warstw izolacji termicznej i okładzin elewacyjnych oraz zewnętrznych elementów komunikacji pionowej, takich jak klatki schodowe i szyby windowe – wyłącznie w przypadku zabudowy istniejącej;
- 10) linia zabudowy obowiązująca – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, wzdłuż której obowiązuje sytuowanie minimum 70 % powierzchni elewacji frontowej;
- 11) linia zabudowy pierzejowej – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, wzdłuż której obowiązuje sytuowanie elewacji frontowej na całej jej długości, z dopuszczeniem niewypełniania całej długości linii w przypadku:

- a) występowania okien lub drzwi w ścianie istniejącego budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
 - b) gdy procent długości tej linii, w jakim musi ona zostać wypełniona, jest określony w ustaleniach szczegółowych;
- 12) linia zabudowy równoległej – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, wzdłuż której lub równoległe do której obowiązuje sytuowanie elewacji frontowej na minimum 70 % długości linii w strefie dopuszczalnego odsunięcia wskazanej na rysunku planu;
 - 13) miejsce zmiany linii zabudowy – wskazany na rysunku planu punkt, w którym następuje zmiana rodzaju linii zabudowy;
 - 14) nadzór archeologiczny – rodzaj badań archeologicznych polegających na obserwacji i analizie nawarstwień odkrytych w wykopach budowlanych podczas realizacji robót ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu;
 - 15) podniesienie standardów jakości użytkowania – działania budowlane przy budynkach istniejących obejmujące dobudowę: ciągów komunikacji pionowej, łączników pomiędzy budynkami, tarasów, werand, ogrodów zimowych i przeszkleń podwórzy;
 - 16) przepisy odrębne – przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy i rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego obowiązującego na obszarze miasta Łodzi;
 - 17) przeznaczenie terenu – obiekty budowlane i urządzenia budowlane oraz zagospodarowanie tworzące całość funkcjonalną, określone ustaleniami planu na danym terenie odpowiednio:
 - a) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które przeważa na danej działce, przy czym wymóg ten nie obowiązuje w przypadku realizacji dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej i wód powierzchniowych,
 - b) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe na danej działce, a w przypadku dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej i wód powierzchniowych - przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe w danym terenie,
 - c) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie, które określa sposób wykorzystania działki do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, podnoszące przejściowo walory estetyczno-użytkowe przestrzeni;
 - 18) strefa ochrony archeologicznej – rodzaj strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar na którym zlokalizowane są zabytki archeologiczne lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się one na nim znajdować;
 - 19) system NCS – system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa się z: napisu „NCS S”, czterech cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają procentową zawartość czerni, kolejne dwie – poziom chromatyczności oraz, po myślniku, symbolu koloru oznaczającego procentową zawartość kolorów (żółtego – Y, czerwonego – R, niebieskiego – B, zielonego – G) lub kolor neutralny – N;
 - 20) system RAL – system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa się z napisu „RAL” oraz czterech cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają przynależność koloru do umownie określonych grup odcieni (np. RAL10xx – grupa odcieni żółtych, RAL90xx – grupa odcieni białych i czarnych);
 - 21) teren – wydzielone liniami rozgraniczającymi lub granicami obszaru objętego planem nieruchomości lub ich części, oznaczone symbolami liczbowymi i literowymi, z których liczby oznaczają numer porządkowy terenu, a litery – podstawowe przeznaczenie terenu, a w przypadku terenów dróg publicznych – także klasę drogi;
 - 22) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Łodzi;

- 23) układ kompozycyjny elewacji – układ pionowych osi otworów okiennych i drzwiowych na elewacji;
- 24) usługi uciążliwe – działalność usługowa powodująca przekroczenie standardów i norm środowiskowych obowiązujących dla przeznaczenia podstawowego terenu;
- 25) ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści planu nie wynika inaczej;
- 26) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – udział procentowy terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej;
- 27) wskaźnik powierzchni zabudowy – udział procentowy w powierzchni działki budowlanej, powierzchni wyznaczonej przez rzuty pionowe części nadziemnych wszystkich budynków, w ich obrysie zewnętrznym, na powierzchnię tej działki;
- 28) wysokość parteru elewacji frontowej – określony w metrach wymiar pionowy fragmentu elewacji frontowej mierzony od poziomu gruntu do poziomu spodu poziomego zewnętrznego elementu architektonicznego oddzielającego pierwszą kondygnację nadziemną od kondygnacji wyższych lub poziomu spodu stropu pierwszej kondygnacji budynku od strony przestrzeni publicznych;
- 29) wysokość zabudowy – określona w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzona od najniższego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji do najwyższego punktu jego konstrukcji, a dla budynków – do najwyższego punktu połączenia dachu, bez uwzględniania wyniesionych ponad płaszczyznę dachu elementów komunikacji pionowej takich jak klatki schodowe i szyby windowe oraz pomieszczeń technicznych;
- 30) zabudowa istniejąca – budynki istniejące w dniu wejścia w życie planu, a także budynki posiadające w tej dacie prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, o którym mowa w przepisach odrębnych dotyczących budownictwa;
- 31) zabudowa typu penthouse – część budynku zlokalizowana na najwyższej kondygnacji, której powierzchnia całkowita wynosi maksymalnie 50% powierzchni całkowitej kondygnacji znajdującej się bezpośrednio poniżej, mierzonej na poziomie posadzki;
- 32) zieleń – zieleń wysoka i niska m.in.: drzewa, krzewy, byliny i trawniki, występująca w formie urządzonych parków, zieleńców bądź towarzysząca zabudowie lub komunikacji.

2. Określenia użyte w planie, a niezdefiniowane w ust. 1, dotyczące zagadnień przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi przywołanymi w treści uchwały, należy rozumieć w sposób określony w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku definicji – w rozumieniu powszechnym.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) kształtowanie standardów zagospodarowania i użytkowania terenów z uwzględnieniem:
 - a) porządkowania i uzupełniania istniejących struktur zabudowy z poszanowaniem historycznego układu urbanistycznego i obiektów zabytkowych,
 - b) tworzenia możliwości rozwoju nowej zabudowy w układach o charakterze śródmiejskim,
 - c) kreacji nowych wartości kompozycyjnych, w tym dominant wysokościowych, uzupełniających istniejące struktury przestrzenne,
 - d) rozbudowy systemu przestrzeni publicznych i podnoszenia jego jakości;
- 2) tereny zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami MW/U i MW/U/KS, zalicza się do zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa;
- 3) w zakresie przeznaczenia terenu:

- a) zakaz lokalizacji:
- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
 - usług uciążliwych,
 - usług w zakresie obsługi komunikacji, to jest: warsztatów samochodowych, stacji obsługi samochodów, stacji paliw, wolnostojących myjni samochodowych,
 - punktów zbierania i przetwarzania odpadów, w tym złomu,
- b) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwość realizacji:
- zieleni, z wyłączeniem drzew,
 - urządzeń rekreacyjnych;
- 4) w zakresie lokalizacji zabudowy:
- a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów dopuszczonych w przestrzeniach publicznych,
- b) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną bezpośrednio przy tej granicy w terenach zabudowy oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/U i MW/U/KS,
- c) dla zabudowy istniejącej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a ukształtowanej niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, zlokalizowanej:
- w części poza liniami zabudowy – dopuszczenie wyłącznie remontu, przebudowy oraz rozbudowy lub nadbudowy uwzględniającej wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy,
 - w obrębie linii zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy bez konieczności jej realizacji w linii zabudowy obowiązującej, pierzejowej lub równoległej;
- 5) w zakresie wskaźników i parametrów zabudowy:
- a) intensywność zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych dotyczy kondygnacji nadziemnych, dla kondygnacji podziemnych dopuszczenie maksymalnej intensywności zabudowy 3,0,
- b) dla zabudowy istniejącej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a niespełniającej wymagań określonych w ustaleniach szczegółowych:
- przekraczającej maksymalną intensywność, maksymalną powierzchnię zabudowy lub maksymalną wysokość zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy oraz wykonania innych robót budowlanych polegających na doprowadzeniu do zgodności z przepisami odrębnymi dotyczącymi budownictwa lub podniesieniu standardów jakości użytkowania,
 - nieosiągającej minimalnej intensywności lub minimalnej wysokości zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz wykonania innych robót budowlanych polegających na doprowadzeniu do zgodności z przepisami odrębnymi dotyczącymi budownictwa lub podniesieniu standardów jakości użytkowania, bez konieczności osiągnięcia parametrów określonych w planie,
- c) dopuszczenie kształtowania zabudowy niespełniającej wymagań określonych w ustaleniach szczegółowych w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach chronionych poprzez wpis do rejestru zabytków;
- 6) w zakresie kształtowania zabudowy:
- a) zakaz lokalizacji elewacji frontowych bez otworów okiennych, drzwiowych lub przeszkleń bezpośrednio przy granicy z przestrzenią publiczną,
- b) zakaz stosowania zewnętrznych materiałów wykończeniowych obiektów w postaci: okładzin winylowych, okładzin z gresu lub glazury, blach trapezowych i falistych, blachodachówki, wikliny, słomy, bielonych ścian, niepoddanych obróbce elementów z kamienia lub drewna,

- c) dopuszczenie wycofania części elewacji frontowej budynku, sytuowanego wzdłuż linii zabudowy pierzejowej wyłącznie dla
- podcieni lub loggi,
 - części budynków realizowanych w związku z dopuszczeniem zwiększenia wysokości maksymalnej w przypadkach określonych w ustaleniach szczegółowych;
- 7) w zakresie lokalizowania obiektów i urządzeń technicznych:
- a) zakaz:
- umieszczania na elewacjach frontowych oraz w prześwitach bramowych elementów technicznego wyposażenia budynków, z wyjątkiem skrzynek przyłączy oraz instalacji służących iluminacji budynków lub zapewnieniu bezpieczeństwa,
 - lokalizacji masztów telekomunikacyjnych za wyjątkiem umieszczanych na dachach budynków o wysokości nie mniejszej niż 25,0 m,
- b) dopuszczenie:
- umieszczania na elewacjach frontowych skrzynek przyłączy infrastruktury technicznej, a skrzynek przyłączy gazowych również na ogrodzeniach, wyłącznie jako wbudowanych w ścianę lub ogrodzenie oraz pod warunkiem zastosowania kolorystyki dla widocznej części skrzynek odpowiadającej barwie elewacji lub ogrodzenia, w które są wbudowane, lub w kolorze grafitowym odpowiadającym barwie 7016 w systemie RAL,
 - zakładania na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

§ 6. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, do których na obszarze planu należą tereny: zieleni urządzonej oznaczony symbolem 1ZP, placu publicznego oznaczony symbolem 1PP oraz dróg publicznych oznaczone symbolami: KDZ+T, KDL+T i KDD:

- 1) dopuszczenie lokalizacji w sposób niekolidujący z funkcjami i sposobem zagospodarowania terenów:
- a) instalacji artystycznych,
- b) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych takich jak: ogródki gastronomiczne, wystawy artystyczne, sceny, estrady, lodowiska, stoiska usługowe, handlowe lub gastronomiczne;
- 2) nakaz stosowania rozwiązań uwzględniających potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących:
- a) zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem linii kolejowych,
- b) potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
- zespołów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, garaży i parkingów samochodowych oraz zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
 - przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej, dróg oraz linii tramwajowych;
- 2) w zakresie gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadami – nakaz stosowania kompleksowych rozwiązań poprzez:
- a) doprowadzenie infrastruktury technicznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej do wszystkich terenów przeznaczonych na cele zabudowy,
- b) realizację urządzeń infrastruktury technicznej odbioru wód opadowych i roztopowych dla terenów przeznaczanych na cele zabudowy i dróg,

- c) włączanie terenów zurbanizowanych do miejskiego systemu gospodarki odpadami na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie;
- 3) w zakresie ochrony wód – nakaz stosowania rozwiązań umożliwiających wykorzystanie lub retencjonowanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, z dopuszczeniem odprowadzenia ich do odbiornika na warunkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz prawa wodnego, a także budownictwa;
 - 4) w zakresie ochrony powietrza – zakaz stosowania źródeł zaopatrzenia w ciepło powodujących emisję substancji przekraczającą dopuszczalne normy;
 - 5) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym – zakaz lokalizacji infrastruktury technicznej, która powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa;
 - 6) w zakresie ochrony przed hałasem – tereny zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami: MW/U, MW/U/KS i UKR zalicza się do terenów chronionych akustycznie określonych jako „tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców”, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) wprowadza się oznaczone na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:
 - a) układów przestrzennych oraz zabytków i ich otoczenia,
 - b) elementów rozplanowania oraz zabytków, obejmującą historyczny układ urbanistyczny i krajobraz kulturowy wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod nazwą „Dzielnica Prądków Lnu”;
- 2) dla stref, o których mowa w pkt 1, ustala się:
 - a) nakaz zachowania historycznej struktury przestrzennej obejmującej istniejący układ ulic i placów wraz z lokalizacją pierzei stanowiących ich obudowę,
 - b) nakaz zapewnienia kompozycyjnych powiązań z dworcem kolejowym Łódź Fabryczna, dominantami wysokościowymi oraz placami i ulicami zlokalizowanymi poza strefą lub poza obszarem objętym planem, z uwzględnieniem osi kompozycyjnych oznaczonych na rysunku planu,
 - c) w terenach 1ZP i 1UKR nakaz zachowania: miejsca lokalizacji ogrodzenia terenu cerkwi oraz zasad kompozycji z uwzględnieniem osi kompozycyjnych parku oznaczonych na rysunku planu, a także placu na przecięciu osi głównych alejek,
 - d) w terenach: 1MW/U i od 3MW/U do 7MW/U:
 - dla budynków, lokalizowanych od strony terenów dróg publicznych, w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących więcej niż jedną działkę z historycznego podziału oznaczonego na rysunku planu – nakaz zaznaczenia w kompozycji elewacji frontowej oraz w nawierzchni posadzki historycznych podziałów własnościowych oznaczonych na rysunku planu oraz indywidualnego zakomponowania każdego z tak wydzielonych segmentów elewacji,
 - dla elewacji frontowych nowo realizowanych budynków – nakaz stosowania zasady kompozycyjnej polegającej na wyodrębnieniu kondygnacji parteru i zwieńczeniu elewacji;
- 3) wprowadza się strefę ochrony krajobrazu kulturowego oznaczoną na rysunku planu, dla której ustala się nakaz zapewnienia kompozycyjnych powiązań z dworcem kolejowym

Łódź Fabryczna oraz placami i ulicami zlokalizowanymi poza strefą lub poza obszarem objętym planem, z uwzględnieniem osi kompozycyjnej oznaczonej na rysunku planu;

- 4) wprowadza się strefę ochrony archeologicznej oznaczoną na rysunku planu, w której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu nakazuje się prowadzenie nadzoru archeologicznego na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków;
- 5) wskazuje się zabytki wpisane do rejestru zabytków oznaczone na rysunku planu symbolem R oraz kolejną liczbą i wymienione w poniższej tabeli, dla których prowadzenie działań inwestycyjnych wymaga pozwolenia właściwego organu, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków:

Symbol na rysunku planu	Adres i nazwa zabytku	Nr rejestru
R1	ul. Henryka Sienkiewicza 4, kamienica – budynek frontowy wraz z oficynami	A/324
R2	ul. Henryka Sienkiewicza 6, kamienica – budynek frontowy wraz z oficynami	ZS/2/29
R3	ul. Jana Kilińskiego 56, katedra prawosławna p.w. św. Aleksandra Newskiego wraz z otoczeniem	A/139
R4	ul. Jana Kilińskiego 56, stróżówka przy katedrze prawosławnej p.w. św. Aleksandra Newskiego	A/140
R5	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 45, gmach Pocztovej Kasy Oszczędności – budynek frontowy wraz z oficynami	A/370
R6	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 59, willa Marii Lange	A/308

- 6) wskazuje się zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem E oraz kolejną liczbą lub liczbą i literą, i wymienione w tabelach w ustaleniach szczegółowych, dla których ustala się ochronę poprzez nakaz zachowania elementów i parametrów zabytku podlegających ochronie wymienionych w tabelach w ustaleniach szczegółowych;
- 7) w zakresie remontu i przebudowy budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ustala się następujące warunki:
- a) zakaz stosowania rolet zewnętrznych, krat i okiennic na elewacjach frontowych z wyjątkiem kondygnacji parteru,
- b) nakaz stosowania na elewacji najwyżej trzech kolorów z tej samej gamy barw podanej w poniższej tabeli, w tym: jednego koloru dla powierzchni ścian, jednego (najjaśniejszego) dla detalu architektonicznego oraz jednego (najciemniejszego) dla partii cokołu, odpowiadających w systemie NCS barwom o oznaczeniu dotyczących podanego w poniższej tabeli, z dopuszczeniem użycia innych kolorów lub ich innej konfiguracji w przypadku naturalnej kolorystyki materiałów wykończeniowych takich jak: ceramika budowlana, kamień naturalny, tynki historyczne, metal, szkło:

System i edycja	Zawartość czerni (dwie pierwsze cyfry)	Poziom chromatyczności (dwie kolejne cyfry)	Symbol koloru (po myślniku)	Gamy barw
NCS S	maks. 40	maks. 20	G30Y do G90Y, Y, od Y10R do Y80R	neutralne, biele, szarości, ugry, przełamane róże, oliwkowe zielenie
	45 lub 50	maks. 10		
	maks. 75	maks. 02	pełny zakres	neutralne, biele,

				szarości, grafity
--	--	--	--	-------------------

- c) nakaz stosowania dla stolarki kolorystyki spośród barw: ciemnobrązowej odpowiadającej w systemie RAL barwom 8011-8019, ciemnozielonej lub oliwkowej – 6003, 6005-6009, 6011-6015 i 6020-6021, kości słoniowej – 1014-1015, jasnoszarej – 7001, 7004, 7035-7038, 7040-7042 i 7044-7047 lub perłowej – 1013, a także białej – 9003 w budynkach oznaczonych symbolami E7 i E9, z dopuszczeniem stosowania naturalnego koloru drewna w odcieniach ciemnych,
 - d) nakaz stosowania dla ślusarki, obróbek blacharskich i balustrad kolorystyki spośród barw: grafitowej odpowiadającej w systemie RAL barwie 7016, szarej – 7010 lub ciemnozielonej – 6005,
 - e) nakaz stosowania dla dachów innych niż płaskie kolorystyki w odcieniach szarości, brązu lub grafitu, z dopuszczeniem stosowania naturalnej kolorystyki pokryć z blach i dachówki ceramicznej, a także urządzeń fotowoltaicznych;
- 8) wskazuje się obiekt stanowiący dobro kultury współczesnej – Dom Aktora, oznaczony na rysunku planu symbolem DK, dla którego ustala się ochronę poprzez nakaz zachowania elementów i parametrów podlegających ochronie, tj.:
- a) bryły w zakresie wysokości,
 - b) ukształtowania elewacji frontowej: układu kompozycyjnego elewacji, kształtu i lokalizacji otworów okiennych powyżej parteru,
 - c) detalu architektonicznego elewacji frontowej: ramy kompozycyjnej obejmującej kondygnacje powyżej parteru oraz płycin pomiędzy i pod oknami.

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie wyznacza się granic obszarów określonych w przepisach odrębnych wymagających obowiązkowego przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 2) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dokonywanego na wniosek określono w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

2. Parametry dotyczące działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów nie obowiązują dla działek gruntu wydzielonych pod drogi, dojścia i dojazdy oraz pod infrastrukturę techniczną.

§ 10. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu stref kontrolowanych od gazociągów wskazanych na rysunku planu określają przepisy odrębne dotyczące lokalizacji sieci gazowych;
- 2) we wskazanych na rysunku planu strefach oddziaływania kolejowego tunelu średnicowego oznaczonych symbolami: SO1, SO2 i SO3, wyznaczonych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 7/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. i nr 23/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.:
 - a) nakaz ograniczenia dopuszczalnego obciążenia nie wymagającego sprawdzenia wpływu na tunel lub powiązane z nim obiekty inżynieryjne do:
 - 25 kN/m² – w strefie SO1,
 - 135 kN/m² – w strefie SO2,
 - 250 kPa przyłożonego na poziomie maksimum 204,4 m n.p.m. – w strefie SO3,
 - b) nakaz ograniczenia głębokości wykopów do 2 m – w strefie SO1,
 - c) nakaz ograniczenia głębokości wykopów nieumocnionych do 3 m – w strefie SO2; wykopy głębsze niż 3 m są dopuszczalne przy zastosowaniu sztywnej obudowy wykopu,
 - d) dopuszczenie wyłącznie posadowienia bezpośredniego – w strefach SO1 i SO2,

- e) w przypadku projektowania posadowień pośrednich obciążenie z konstrukcji należy przekazać poniżej poziomu tunelu,
 - f) ograniczenia obciążeń, o których stanowi lit. a nie naruszają możliwości uzyskania odstępstwa na powstanie konstrukcji, której obciążenie będzie większe na podstawie przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego i budownictwa, a także na podstawie powyższych decyzji Wojewody Łódzkiego;
- 3) w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych obowiązują wynikające z przepisów odrębnych dotyczących transportu kolejowego:
- a) zasady sytuowania budowli i budynków – na obszarze oznaczonym na rysunku planu jako strefa X w sąsiedztwie linii kolejowej,
 - b) ograniczenia w wykonywaniu robót ziemnych – na obszarze oznaczonym na rysunku planu jako strefa Y w sąsiedztwie linii kolejowej,
 - c) ograniczenia w sytuowaniu drzew i krzewów – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi transportu kolejowego;
- 4) zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych, wynikający z przepisów odrębnych dotyczących lotnictwa – na obszarze oznaczonym na rysunku planu jako strefa Z od lotniska.

§ 11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz obsługi komunikacyjnej terenów przyległych:

- 1) układ komunikacyjny służący obsłudze ruchu z terenów przyległych stanowią:
- a) tereny ulic zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ+T (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza) i 2KDZ+T (ul. Jana Kilińskiego),
 - b) teren ulicy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL+T (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej),
 - c) tereny ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD (ul. Składowa), 2KDD i 3KDD (ul. Witolda Knychalskiego),
 - d) teren placu publicznego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1PP,
 - e) drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu,
 - f) drogi zlokalizowane poza granicą obszaru objętego planem;
- 2) połączenie układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają tereny:
- a) ulic zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ+T (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza) i 2KDZ+T (ul. Jana Kilińskiego),
 - b) ulicy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL+T (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej).

§ 12. 1. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:

- 1) dla samochodów osobowych:
- a) dla mieszkań – 0,5 stanowiska na każde mieszkanie,
 - b) dla usług:
 - dla terenów od 3MW/U do 8MW/U – 5 stanowisk na każde 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - dla pozostałych terenów – 3 stanowiska na każde 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 2) dla rowerów:
- a) dla mieszkań – 1 stanowisko na 10 mieszkań,
 - b) dla usług:
 - hotelowych – 1 stanowisko na każde 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - pozostałych – 6 stanowisk na każde 1000 m² powierzchni użytkowej.

2. Wymaganą liczbę miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów należy określać:
- 1) proporcjonalnie względem przyjętej jednostki przeliczeniowej i zaokrągać w górę do kolejnej liczby całkowitej;
 - 2) poprzez sumowanie minimalnych liczb miejsc do parkowania wymaganych dla poszczególnych części budynków wielofunkcyjnych.

3. Nie ustala się liczby miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów dotyczącej zabudowy istniejącej, w tym zmiany jej sposobu użytkowania, oraz rozbudowy i nadbudowy zabytków.

4. Dopuszcza się możliwość zapewnienia minimalnej liczby miejsc do parkowania dla samochodów, w całości lub części, na nieruchomościach położonych w odległości nie większej niż 400 m od terenu inwestycji.

5. Na parkingach dla samochodów osobowych liczących więcej niż 5 miejsc przeznaczonych na postój pojazdów, minimum 4 % ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe, należy przeznaczyć na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach dotyczących ruchu drogowego, z zastrzeżeniem: dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla których minimalną liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową określają przepisy odrębne dotyczących dróg publicznych.

§ 13. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) wyposażanie terenów w infrastrukturę techniczną w oparciu o istniejące systemy, ich przebudowę i rozbudowę, a także budowę nowych systemów;
- 2) nakaz lokalizacji infrastruktury technicznej w terenach: dróg publicznych, placu publicznego oraz zieleni urządzonej;
- 3) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej w terenach o przeznaczeniu innym niż wskazane w pkt 2:
 - a) związanej z bezpośrednią obsługą zabudowy i zagospodarowania tych terenów,
 - b) niezwiązanej z bezpośrednią obsługą zabudowy i zagospodarowania tych terenów, w sposób niewykluczający realizacji zabudowy od strony przestrzeni publicznych, zgodnie z ustaleniami planu;
- 4) nakaz lokalizacji nowej i rozbudowywanej infrastruktury technicznej jako podziemnej, z wyłączeniem stacji transformatorowych zlokalizowanych poza przestrzeniami publicznymi oraz stacji ładowania i przewodów, które jedynie jako nadziemne umożliwiają korzystanie z określonych urządzeń i pojazdów.

2. Określa się warunki powiązań infrastruktury technicznej na obszarze planu z układem zewnętrznym:

- 1) podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę – magistrale wodociągowe w ulicach: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Składowej i Jana Kilińskiego;
- 2) podstawowy odbiornik ścieków komunalnych – kolektory ogólnospławne: II, IIc, IId;
- 3) podstawowe źródło zaopatrzenia w gaz – gazociąg niskiego ciśnienia Dn 225 zlokalizowany w ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza;
- 4) podstawowe źródło zaopatrzenia w ciepło – magistrale wody gorącej 2 x Dn 250 zlokalizowane na północ od Łódzkiego Domu Kultury oraz rurociągi wody gorącej 2 x Dn 250 zlokalizowane w ul. Składowej;
- 5) podstawowe źródło zaopatrzenia w energię elektryczną – Rejonowy Punkt Zasilania Śródmieście 110/15 kV.

§ 14. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej określeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, dla wszystkich terenów – 30 %.

§ 15. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, które stanowią wskazane na rysunku planu linie rozgraniczające terenów oznaczonych symbolami:

- 1) KDZ+T, KDL+T i KDD – dla dróg publicznych;
- 2) 1PP – dla publicznie dostępnego samorządowego placu;
- 3) 1ZP – dla publicznie dostępnego samorządowego parku;
- 4) MW/U i 1MW/U/KS – dla zabudowy mieszkaniowej służącej rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.

2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w granicach terenów niewymienionych w ust. 1 pod warunkiem ich zgodności z przeznaczeniem terenów.

3. Wskazuje się, że dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w granicach terenów wymienionych w ust. 1 pkt 4, realizacja zabudowy zgodnej z planem służąca rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego, następuje w ramach realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 16. 1. Ustala się granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które stanowią wskazane na rysunku planu linie rozgraniczające terenu oznaczonego symbolem 1ZP – dla linii kolejowej.

2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w granicach terenów niewymienionych w ust. 1 pod warunkiem ich zgodności z przeznaczeniem terenów.

Rozdział 3 **Ustalenia szczegółowe**

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U i 7MW/U** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) tereny zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) garaże wielostanowiskowe,
 - b) drogi wewnętrzne,
 - c) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków wraz z elementami i parametrami zabytku podlegającymi ochronie:

Symbol na rysunku planu	Adres i nazwa zabytku	Elementy i parametry zabytku podlegające ochronie
E1	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 35, kamienica: a - budynek frontowy, narożny	1) Bryła: a) wysokość, b) kształt dachu – mansardowy; 2) elewacje frontowe (północna i wschodnia): a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, wykusz, ryzality,

		<p>balkony, otwory okienne i drzwiowe w kondygnacjach powyżej suterenu,</p> <p>b) detal architektoniczny: boniowanie, gzymsy, konsole, obramienia okienne, naczółki, pilastry, płaskorzeźba podokienna, zwieńczenia ryzalitów;</p> <p>3) elewacja tylna:</p> <p>a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, balkony,</p> <p>b) detal architektoniczny – gzymsy, płyciny;</p> <p>4) przejazd bramowy:</p> <p>a) detal architektoniczny: ornament na suficie, pilastry ściennie, płyciny,</p> <p>b) metalowa brama z nadświetlem w elewacji frontowej północnej</p>
	b - oficyny	<p>Elewacje bez ścian szczytowych i tylnych:</p> <p>a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzality klatek schodowych, balkony,</p> <p>b) detal architektoniczny – gzymsy, płyciny</p>
E2	<p>ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 37, kamienica: a - budynek frontowy</p>	<p>1) Bryła:</p> <p>a) wysokość,</p> <p>b) kształt dachu – mansardowy;</p> <p>2) elewacja frontowa:</p> <p>a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, wykusz, ryzality, balkony, otwory okienne i drzwiowe w kondygnacjach powyżej suterenu,</p> <p>b) detal architektoniczny – gzymsy;</p> <p>3) elewacja tylna:</p> <p>a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzalit klatki schodowej,</p> <p>b) detal architektoniczny – gzymsy;</p> <p>4) przejazd bramowy:</p> <p>a) detal architektoniczny – pilastry ściennie,</p> <p>b) nadświetla bramne</p>
	b - oficyny	<p>Elewacje bez ścian szczytowych i tylnych:</p> <p>a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, ryzality klatek schodowych,</p> <p>b) detal architektoniczny – gzymsy</p>
E3	<p>ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 39, kamienica: a - budynek frontowy</p>	<p>1) Elewacja frontowa:</p> <p>a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, wykusze, ryzality, balkony, otwory okienne i drzwiowe w kondygnacjach powyżej suterenu,</p> <p>b) detal architektoniczny: boniowanie, gzymsy, konsole, obramienia okienne, ornament, pilastry, płaskorzeźba podokienna, płyciny, zwieńczenia ryzalitów;</p> <p>2) elewacja tylna:</p> <p>a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, ryzalit klatki schodowej,</p> <p>b) detal architektoniczny – gzymsy;</p> <p>3) przejazd bramowy:</p> <p>a) detal architektoniczny – pasy sklepienne, pilastry ściennie,</p> <p>b) nadświetle bramne od strony podwórza</p>
	b - oficyny	<p>Elewacje bez ścian szczytowych i tylnych:</p> <p>a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, ryzality klatek schodowych,</p> <p>b) detal architektoniczny – gzymsy</p>
E4	<p>ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 41, kamienica: a - budynek frontowy</p>	<p>1) Elewacja frontowa:</p> <p>a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzality, balkony, otwory okienne i drzwiowe powyżej parteru, szerokości otworów drzwiowych w kondygnacji parteru,</p> <p>b) detal architektoniczny: boniowanie, fryz kostkowy, gzymsy, naczółki, obramienia okienne, płaskorzeźba podokienna, płyciny;</p> <p>2) elewacja tylna – ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzalit klatki schodowej;</p> <p>3) przejazd bramowy – detal architektoniczny: ornament ścienny i sufitowy</p>
	b - oficyny	<p>Elewacje bez ścian szczytowych i tylnych – ukształtowanie: układ</p>

		kompozycyjny elewacji, ryzality klatek schodowych
E5	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 47, kamienica: a - budynek frontowy	1) Bryła: a) wysokość, b) kształt dachu – mansardowy; 2) elewacja frontowa: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzality, balkony, otwory okienne i drzwiowe w kondygnacjach powyżej suterenu, b) detal architektoniczny: boniowanie, fryz kostkowy, gzymsy, płaskorzeźba podokienna, płyciny, portal wejściowy, obramienia okienne, ornament, zwieńczenia ryzalitów; 3) elewacja tylna: a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, ryzalit klatki schodowej, b) detal architektoniczny – płyciny, gzymsy; 4) przejazd bramowy: a) detal architektoniczny – kasetony sufitowe, pilastry ścienne, b) nadświetle bramne w elewacji tylnej
	b - oficyny	1) Elewacje: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzality klatek schodowych, balkony, b) detal architektoniczny – gzymsy, płyciny; 2) przejazd bramowy: a) detal architektoniczny – boazeria, b) nadświetle bramne w elewacji południowej oficyny poprzecznej
E6	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 49, kamienica: a - budynek frontowy	1) Bryła: a) wysokość, b) kształt dachu – mansardowy; 2) elewacja frontowa: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzality, balkony, otwory okienne i drzwiowe w kondygnacjach powyżej suterenu, b) detal architektoniczny: balustrady balkonowe, boniowanie, fryz kostkowy, gzymsy, konsole, obramienia okienne, ornament, pilastry, płaskorzeźba, półkolumny; 3) elewacja tylna: a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, ryzalit klatki schodowej, b) detal architektoniczny – gzymsy; 4) przejazd bramowy – detal architektoniczny: kasetony sufitowe, ornament, płyciny ścienne
	b - oficyny	Elewacje bez ścian szczytowych i tylnych: a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, ryzality klatek schodowych, b) detal architektoniczny – gzymsy, opaski okienne
E7	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 51, budynek mieszkalny	Elewacje: 1) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzality, balkony, otwory okienne i drzwiowe w kondygnacjach powyżej kondygnacji parteru, szerokość i wysokość nadproży otworów okiennych i drzwiowych w kondygnacji parteru; 2) detal architektoniczny – opaski okienne
E8	ul. Składowa 14, kamienica – budynek frontowy	Elewacja frontowa: 1) bryła – wysokość; 2) ukształtowanie: a) powyżej kondygnacji parteru: układ kompozycyjny elewacji, ryzalit, otwory okienne i drzwiowe, b) w kondygnacji parteru – ryzalit; 3) detal architektoniczny: gzymsy, opaski okienne, ornament, płaskorzeźba podokienna, zwieńczenie ryzalitu
E9	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53, budynek mieszkalny	1) Elewacja północna: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, balkony, otwory okienne i drzwiowe,

		b) detal architektoniczny – boniowanie, gzymsy; 2) elewacja zachodnia: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, wykusz, ryzalit, balkony, otwory okienne i drzwiowe w kondygnacjach powyżej suterenu, b) detal architektoniczny: boniowanie, gzymsy, opaska okienna
E10	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 57, kamienica: a - budynek frontowy	1) Elewacja frontowa: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, wykusz, ryzalit, otwory okienne i drzwiowe, b) detal architektoniczny: attyka, boniowanie, fryz kostkowy, gzymsy, konsole, obramienia okienne, ornament, pilastry, płyciny; 2) elewacja tylna: a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, ryzalit klatki schodowej, b) detal architektoniczny: gzymsy, opaski okienne, podokienniki, portal wejściowy
	b - oficyna	Elewacja: a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, balkony, b) detal architektoniczny: gzymsy, opaski okienne, podokienniki
	c - portiernia	Elewacja frontowa: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, otwór okienny i otwór drzwiowy, b) detal architektoniczny – attyka, ornament
	d - budynek fabryczny	1) Elewacja północna: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzalit klatki schodowej, balkony, b) detal architektoniczny: gzyms, opaski okienne, pilastry, płyciny; 2) elewacja południowa: a) ukształtowanie – układ kompozycyjny elewacji, b) detal architektoniczny: gzyms, opaski okienne, pilastry, płyciny
	e - łuk bramny	Łuk bramny
E11	ul. Składowa 36 kamienica – budynek frontowy	Elewacja frontowa - ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzalit, otwory okienne i drzwiowe powyżej kondygnacji parteru, szerokość i wysokość nadproży otworów okiennych i drzwiowych w kondygnacji parteru

4. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 55 %, z zastrzeżeniem:

- działek narożnych o powierzchni do 1000 m² włącznie – maksimum 100 %,
- działek innych niż narożne o powierzchni do 1000 m² włącznie w terenie 4MW/U – maksimum 80%,
- działek narożnych o powierzchni od 1000 m² do 2000 m² włącznie – maksimum 70 %, z wyłączeniem terenów: 1MW/U, 4MW/U i 6MW/U, dla których ustala się maksimum 80 %,
- pozostałych działek w terenach 1MW/U i 3MW/U, dla których ustala się maksimum 70 %,
- działek, na których powierzchnia zabudowy istniejąca w dniu wejścia w życie planu przekracza 55 % - maksimum 80 %,

b) intensywność zabudowy – minimum 1,0, maksimum 3,3, z zastrzeżeniem:

- działek narożnych o powierzchni do 1000 m² włącznie – maksimum 7,0, z wyłączeniem terenu 4MW/U, dla którego ustala się maksimum 5,4,
- działek innych niż narożne o powierzchni do 1000 m² włącznie w terenie 4MW/U – maksimum 3,5,

- działek narożnych o powierzchni od 1000 m² do 2000 m² włącznie – maksimum 4,5, z wyłączeniem terenu 1MW/U, dla którego ustala się maksimum 5,2 oraz terenu 4MW/U, dla którego ustala się maksimum 4,8,
 - pozostałych działek w terenie 1MW/U – maksimum 4,0,
 - pozostałych działek w terenie 3MW/U – maksimum 3,4,
 - dla działek, na których powierzchnia zabudowy istniejąca w dniu wejścia w życie planu przekracza 55 % – maksimum 5,0,
- c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 10 %, z zastrzeżeniem:
- działek narożnych o powierzchni do 1000 m² włącznie – minimum 0 %,
 - działek narożnych o powierzchni od 1000 m² do 2000 m² włącznie oraz wszystkich działek w terenach 1MW/U i 3MW/U – minimum 5 %,
 - dla działek, na których powierzchnia zabudowy istniejąca w dniu wejścia w życie planu jest równa bądź wyższa niż 80 % obowiązuje utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej istniejącym poziomie i zastosowanie alternatywnych rozwiązań zapewniających vegetację roślin,
- d) dla działek, na których przedmiotem inwestycji jest realizacja nadziemnego obiektu lub jego części o funkcji parkingowej o maksymalnie 2 kondygnacjach i powierzchni zabudowy stanowiącej co najmniej połowę powierzchni działki, a także przekrycie podwórzy i dziedzińców przeziernymi zadaszeniami, dopuszcza się zwiększenie maksymalnych wskaźników:
- powierzchni zabudowy – do 100 %,
 - intensywności zabudowy: o 0,45 w przypadku realizacji garażu wielostanowiskowego nadziemnego o 1 kondygnacji lub przekrycia podwórzy i dziedzińców oraz o 0,9 w przypadku realizacji garażu wielostanowiskowego nadziemnego o 2 kondygnacjach;
- 2) parametry kształtowania zabudowy:
- a) wysokość zabudowy:
- w terenach 1MW/U i 3MW/U dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych – minimum 18 m, maksimum 25 m, dla pozostałej zabudowy – maksimum 18 m,
 - w terenie 4MW/U dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych – minimum 15 m, maksimum 25 m, dla pozostałej zabudowy – maksimum 18 m,
 - w terenach 5MW/U i 6MW/U dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych – minimum 15 m, maksimum 21 m, dla pozostałej zabudowy – maksimum 15 m,
 - w terenie 7MW/U dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych – minimum 15 m, od strony drogi 2KDD – maksimum 21 m, od strony drogi 1KDD – maksimum 18 m, dla pozostałej zabudowy – maksimum 12 m,
- b) minimalna wysokość parteru elewacji frontowej:
- w terenach: 1MW/U, 3MW/U i 6MW/U – 4,0 m,
 - w terenach: 4MW/U, 5MW/U i 7MW/U – 3,5 m,
- c) dachy płaskie, z zastrzeżeniem terenów 3MW/U i 4MW/U, dla których ustala się dachy płaskie lub mansardowe;
- 3) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
- a) powierzchnię działki – minimum 600 m²,
- b) szerokość frontu działki – minimum 20,0 m, z zastrzeżeniem działek narożnych, dla których ustala się minimum 4,0 m,
- c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 70° – 110°.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MW/U i 9MW/U obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:

- a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) tereny zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
- a) garaże wielostanowiskowe,
 - b) drogi wewnętrzne,
 - c) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) wskaźnik powierzchni zabudowy:
 - w terenie 2MW/U – maksimum 75 %,
 - w terenie 9MW/U – maksimum 70 %,
 - b) intensywność zabudowy:
 - w terenie 2MW/U – minimum 2,0, maksimum 6,6,
 - w terenie 9MW/U – minimum 2,0, maksimum 6,0,
 - c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 10 %,
 - d) dla działek, na których przedmiotem inwestycji jest realizacja nadziemnego obiektu lub jego części o funkcji parkingowej o maksymalnie 2 kondygnacjach i powierzchni zabudowy stanowiącej co najmniej połowę powierzchni działki, a także przekrycie podwórzy i dziedzińców przeziernymi zadaszeniami, dopuszcza się zwiększenie maksymalnych wskaźników:
 - powierzchni zabudowy – do 100 %,
 - intensywności zabudowy – o 0,35 w przypadku realizacji garażu wielostanowiskowego nadziemnego o 1 kondygnacji lub przekrycia podwórzy i dziedzińców oraz o 0,7 w przypadku realizacji garażu wielostanowiskowego nadziemnego o 2 kondygnacjach;
- 2) parametry kształtowania zabudowy:
- a) wysokość zabudowy:
 - w terenie 2MW/U:
 - dla zabudowy od strony wschodniej i południowej linii rozgraniczającej – minimum 18 m,
 - w strefie A oznaczonej na rysunku planu – maksimum 64 m,
 - w strefie B oznaczonej na rysunku planu – maksimum 55 m,
 - poza strefami oznaczonymi na rysunku planu – maksimum 25 m,
 - w terenie 9MW/U:
 - dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych – minimum 18 m,
 - w strefie C oznaczonej na rysunku planu – minimum 20 m, maksimum 28 m,
 - w strefie D oznaczonej na rysunku planu – minimum 15 m, maksimum 21 m,
 - w strefie E oznaczonej na rysunku planu – minimum 18 m, maksimum 35 m,
 - poza strefami oznaczonymi na rysunku planu – maksimum 25 m,
 - dopuszcza się zwiększenie wysokości maksymalnej o 3,80 m wyłącznie dla zabudowy typu penthouse,
 - dla inwestycji obejmujących obszar większy niż 5000 m² dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości o wielkość równą odległości zabudowy od najbliższej położonej linii rozgraniczającej, nie więcej jednak niż do 35 m,
 - b) minimalna wysokość parteru elewacji frontowej:
 - w terenie 2MW/U oraz w terenie 9MW/U w strefie D oznaczonej na rysunku planu – 3,5 m,
 - w terenie 9MW/U poza strefą D oznaczoną na rysunku planu – 4,0 m,
 - c) dachy płaskie;

- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji:
 - a) dla pierzejowej linii zabudowy w terenie 9MW/U, od strony wschodniej granicy obszaru objętego planem – nakaz sytuowania elewacji frontowej na odcinkach stanowiących łącznie minimum 70 % długości tych linii,
 - b) w terenie 2MW/U nakaz lokalizacji usług ogólnodostępnych w parterach budynków od strony południowej granicy obszaru objętego planem, na odcinkach o łącznej długości minimum 30 % długości elewacji frontowej;
- 4) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) powierzchnię działki – minimum 1000 m²,
 - b) szerokość frontu działki – minimum 20,0 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 70° – 110°.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MW/U obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) tereny zabudowy usługowej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne,
 - b) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków wraz z elementami i parametrami zabytku podlegającymi ochronie:

Symbol na rysunku planu	Adres i nazwa zabytku	Elementy i parametry zabytku podlegające ochronie
E12	ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 59A, gmach dawnego Gimnazjum Żeńskiego im. H. Miklaszewskiej	1) Bryła - wysokość; 2) elewacja zachodnia: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzalit, otwory okienne i drzwiowe w kondygnacjach powyżej suterenu, b) detal architektoniczny: atyka, boniowanie, gzymsy, ornament, pilastry, portal wejściowy, płyciny; 3) elewacja wschodnia: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, ryzalit, otwory okienne i drzwiowe w kondygnacjach powyżej suterenu, b) detal architektoniczny – gzymsy, płyciny; 4) elewacja północna: a) ukształtowanie: układ kompozycyjny elewacji, otwory okienne w kondygnacjach powyżej suterenu, b) detal architektoniczny: boniowanie, gzymsy, opaska okienna

4. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 100 %,
 - b) intensywność zabudowy – minimum 2,0, maksimum 4,7,
 - c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 0 %;
- 2) parametry kształtowania zabudowy:
 - a) wysokość zabudowy – minimum 15 m, maksimum 21 m,
 - b) minimalna wysokość parteru elewacji frontowej – 3,5 m,
 - c) dachy płaskie;

- 3) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
- a) powierzchnię działki – minimum 1100 m²,
 - b) szerokość frontu działki – minimum 7,0 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 80° – 100°.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1MW/U/KS** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) tereny zabudowy usługowej,
 - c) garaże wielostanowiskowe;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne,
 - b) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik powierzchni zabudowy działki – maksimum 80 %,
 - b) intensywność zabudowy działki – minimum 1,0, maksimum 6,0,
 - c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki – minimum 5 %,
 - d) dla działek, na których przedmiotem inwestycji jest realizacja nadziemnego obiektu lub jego części o funkcji parkingowej, a także przekrycie podwórzy i dziedzińców przeziernymi zadaszeniami, dopuszcza się zwiększenie maksymalnych wskaźników:
 - powierzchni zabudowy do 100 %,
 - intensywności zabudowy do 7,6;
- 2) parametry kształtowania zabudowy:
 - a) wysokość zabudowy – dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych: minimum 15 m, maksimum 25 m, dla pozostałej zabudowy maksimum 25 m z zastrzeżeniem strefy C oznaczonej na rysunku planu, dla której ustala się minimum 20 m, maksimum 28 m,
 - b) dopuszcza się zwiększenie wysokości maksymalnej o 3,80 m wyłącznie dla zabudowy typu penthouse,
 - c) minimalna wysokość parteru elewacji frontowej – 4,0 m,
 - d) dachy płaskie;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji – zakaz lokalizacji garażu wielostanowiskowego nadziemnego w pierzei od strony ulicy 3KDD;
- 4) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) powierzchnię działki – minimum 1000 m²,
 - b) szerokość frontu działki – minimum 20,0 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 70° – 110°.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UKR** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej – usługi kultu religijnego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne,
 - b) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 20 %,
 - b) intensywność zabudowy – minimum 0,1, maksimum 0,3,
 - c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki – minimum 50 %;
- 2) parametry kształtowania zabudowy:
 - a) wysokość zabudowy – maksimum 30 m,
 - b) dachy wielospadowe i kopulaste o kącie nachylenia połaci dachowych do 90°;
- 3) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) powierzchnię działki – minimum 2500 m²,
 - b) szerokość frontu działki – minimum 55,0 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 2°.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZP** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny zieleni urządzonej,
 - b) infrastruktura kolejowa podziemna (linie kolejowe zlokalizowane w tunelu, w tym linia kolejowa dużych prędkości);
- 2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu – wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki – minimum 70 %;
- 2) parametry kształtowania zabudowy – wysokość zabudowy – maksimum 6 m;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji:
 - a) zakaz lokalizacji budynków z wyjątkiem budynków związanych z infrastrukturą kolejową podziemną,
 - b) nakaz utrzymania pomnika Stanisława Moniuszki, z dopuszczeniem jego translokacji w obrębie terenu;
- 4) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) powierzchnię działki – minimum 21 000 m²,
 - b) szerokość frontu działki – minimum 20,0 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 0° – 90°.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1PP** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny placów publicznych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) drogi wewnętrzne,
 - b) infrastruktura techniczna,
 - c) zieleni.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu – wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki – minimum 30 %;
- 2) parametry kształtowania zabudowy – wysokość zabudowy – maksimum 4 m;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji – zakaz lokalizacji budynków;

- 4) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
- a) powierzchnię działki – minimum 100 m²,
 - b) szerokość frontu działki – minimum 10,0 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 80° – 100°.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDZ+T**, **2KDZ+T**, **1KDL+T**, **1KDD**, **2KDD** i **3KDD** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg publicznych – ulice klas: zbiorczej i lokalnej z torowiskiem tramwajowym oraz ulice klasy dojazdowej wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi rowerowe, zieleń, infrastruktura techniczna, miejsca postojowe dla samochodów i rowerów.

3. W zakresie warunków i parametrów funkcjonalno-technicznych ustala się:

- 1) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ+T – ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza:
 - a) klasę Z – zbiorcza,
 - b) torowisko tramwajowe,
 - c) szerokość pomiędzy linią rozgraniczającą a granicą obszaru objętego planem zmienną od 17,7 m do 36,1 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ+T – ul. Jana Kilińskiego:
 - a) klasę Z – zbiorcza,
 - b) torowisko tramwajowe,
 - c) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 32,5 m do 32,7 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL+T – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej:
 - a) klasę L – lokalna,
 - b) torowisko tramwajowe,
 - c) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 27,6 m do 28,7 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD – ul. Składowa:
 - a) klasę D – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,7 m do 16,9 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD – ul. Witolda Knychalskiego (odcinek ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza – ul. Składowa):
 - a) klasę D – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 24,8 m do 26,3 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD – ul. Witolda Knychalskiego (odcinek ul. Składowa – al. Rodziny Poznańskich):
 - a) klasę D – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających 26,2 m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Podane szerokości w liniach rozgraniczających nie obejmują lokalnych poszerzeń i narożnych ścieg linii rozgraniczających przy łukach drogi i skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 25. Dane przestrzenne dla planu w postaci dokumentu elektronicznego, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 27. Traci moc uchwała Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259, z 2021 r. poz. 655 oraz z 2022 r. poz. 2048) – w części odnoszącej się do obszaru objętego ustaleniami uchwały.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia.....2023 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w związku
z wyłożeniem do publicznego wglądu.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia.....2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej będących zadaniami własnymi gminy należy:

- budowa bądź przebudowa dróg publicznych, w tym: jezdni, dróg rowerowych, chodników, nawierzchni pieszo-jezdnych, torowiska tramwajowego i sieci oświetlenia ulicznego,
- budowa lub likwidacja sieci infrastruktury technicznej.

Powyższe zadania będą umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy objętych wieloletnią prognozą finansową.

Finansowanie będzie odbywało się w oparciu o budżet gminy, z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Niniejszy załącznik nie zawiera obciążeń Miasta z tytułu odszkodowań w trybie art. 36 ust. 1 ustawy.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia.....2023 r.

**Dane przestrzenne dla planu w postaci dokumentu elektronicznego, o którym mowa
w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.**

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU